

Доска ДН-54 пятиэлементная

Доска для учебных заведений, состоит из центрального элемента, двух боковых и двух поворотных. Размер доски 3418x1010 мм в открытом виде.

Центральный элемент, 1700x1010 мм, изготавливается из плиты МДФ толщиной 6 мм, на которую с лицевой стороны наклеивается стальной лист толщиной 0,4 мм с полимерным покрытием зелёного (матовое шероховатое покрытие для написания мелом) или белого (полуглянец, гладкий, для написания маркером на водной основе) цвета. С тыльной стороны наклеена алюминиевая фольга для компенсации деформации. Полотно обрамлено стальным профилем, окрашенным износостойкой краской методом порошкового напыления.

Боковые элементы, 845x1010 мм, изготавливается из плиты МДФ толщиной 6 мм, на которую с лицевой стороны наклеивается стальной лист толщиной 0,4 мм с полимерным покрытием зелёного или белого цвета. С тыльной стороны наклеена алюминиевая фольга для компенсации деформации. Полотно обрамлено стальным профилем, окрашенным износостойкой краской методом порошкового напыления.

Поворотные элементы, 845x1010 мм, изготовлен из плиты МДФ толщиной 6 мм. С двух сторон наклеен стальной лист с полимерным покрытием, толщиной 0,4 мм. Обрамлены стальным профилем, окрашенным износостойкой краской методом порошкового напыления. Навешиваются к центральному элементу петлями, изготовленными из алюминиевого профиля со стальной осью. Крепятся петли вытяжными заклёпками.

Доска выпускается в трёх исполнениях: зелёный (меловая), белый (под маркер) и комбинированная. В исполнении «Комбинированная» центральный элемент зелёный, а поворотные элементы изготавливаются и навешиваются таким образом, что зелёная сторона обращена к центральному полотну, а белые наружу, боковые элементы – белые.

Поверхность доски позволяет использовать магниты. Комплектуется лотком, изготовленным из алюминиевого профиля. В комплект входит фурнитура для крепежа на стену из бетона или кирпича.